

Átemelő szivattyúk és vezérléseik

M  Wilo-Control MS-L	Vezérlés csak úszókapcsolóval	 Rexa PRO	 Rexa FIT	 Rexa MINI3
E  Wilo-Control EC-L	Vezérlés úszókapcsolóval + Hidrosztatikus szinttávadóval $I_N = 12 \text{ A-ig}$	 Rexa PRO	 Rexa FIT	 Rexa MINI3
S  Wilo-Control SC-L	Vezérlés úszókapcsolóval + Hidrosztatikus szinttávadóval $I_N > 12 \text{ A}$	 Rexa PRO		
D  Domestic Control				 Rexa MINI3

Vezérlés opcionális kiegészítői az üzembiztos működéshez

Temék neve	Termékleírás	Cikkszám
Szintérzékelő 0–1,0 mWS, kábelhossz 10 m	0...1 m tartomány közötti szintmérő 10 m kábellel*	6088842
Szintérzékelő 0–2,5 mWS, kábelhossz 10 m	0...2,5 m tartomány közötti szintmérő 10 m kábellel*	6088839
Szintérzékelő 0–10 mWS, kábelhossz 20 m	0...10 m tartomány közötti szintmérő 20 m kábellel*	6088833
Úszókapcsoló MS1, kábelhossz 10 m	Ellensúlyal, 10 m kábellel** (elhanyagolható hiszterézis)	2004593
WA 65 úszókapcsoló 10 m kábellel	Ellensúly nélkül, 10 m kábellel**	503211893
+ úszókapcsoló ellensúly	WA 65 úszókapcsolóhoz ellensúly	2490755

* További elérhető kábelhossza: 30 m, 50 m (cikkszám változik)

** További elérhető kábelhossza: 20 m, 30 m (cikkszám változik)

Átemelő szivattyúk: Szennyvízhez (-V)¹ és csapadékvízhez (-C)²

Wilo-Rexa PRO

M E S

Vezérlés



Wilo-Rexa PRO-S
vágószerkezettel

Professzionális közületi

Merülőmotoros szennyvízszivattyú tartós üzemre, állandó és hordozható nedvesaknás telepítéshez.

• Nyers szennyvíz • Fekáliatartalmú szennyvíz • Szennyezettvíz

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Nagyfokú hatékonyság a hatásfok-optimalizált vortex járókerekeknek köszönhetően
- Üzembiztos a dugulásmentes szabad örvénykerék révén
- Ellenőrzött biztonság. Sorozatkivitelben Ex-engedélyezéssel az ATEX szerint
- Opcionálisan energiahatékony IE3 motortekológiával is rendelkezésre áll
- Öntöttvas motorház, robosztus kialakítás

Wilo-Rexa FIT

M E

Vezérlés



Wilo-Rexa FIT-S
vágószerkezettel

Közületi

Merülőmotoros szivattyú állandó és hordozható nedvesaknás telepítéshez, szakaszos üzemben.

• Fekáliatartalmú szennyvíz • Szennyezettvíz

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Csatlakoztatásra és azonnali használatra kész (A- és P-kivitel)
- Egyszerű üzemeltetés a ráépített úszókapcsolónak köszönhetően (A kivitel)
- Megbízható szabad örvényhidraulika nagyméretű szabadon blokkolásra nem hajlamos üzemhez
- Tömítőkamra opcióként külső felügyelettel
- Kis tömeg
- Rozsdamentes acél motorház, könnyített kivitel

Wilo-Rexa MINI3

M E D

Vezérlés



Wilo-Rexa MINI3-S
vágószerkezettel

Házi

Merülőmotoros szivattyú állandó és hordozható nedvesaknás telepítéshez, szakaszos üzemben.

Háztartásban történő szállításhoz:

- Fekáliatartalmú szennyvíz
- Szennyezettvíz

A szabadon áthaladó golyó mérete 40 mm, amely tökéletes a szennyezettvíz és a fekáliamentes szennyvíz szállításához. Ha a szivattyút DrainLift WS 50 vagy DrainLift KN aknába szerelik, fekáliatartalmú szennyvíz is szállítható, mivel a rendszer EN 12050-1 szerinti engedéllyel rendelkezik.

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Jó hatásfok és nagyfokú üzembiztonság az optimalizált hidraulikának köszönhetően
- Keskeny drénvíz-aknában is egyszerű telepítés a kompakt kialakításnak, a könnyű súlynak, a beépített kondenzátornak és a menetes karimának köszönhetően
- Megbízható használat vízelvezetés esetén különböző alkalmazásokban a korrózióálló járókerekek és az öntött kábelbevezetésnek köszönhetően
- Hosszabb karbantartási intervallumok a nagy űrtartalmú tömítőkamrának és a kettős tömítésnek köszönhetően
- Gyors karbantartás a tömítőkamrához és a szivattyúházhoz való közvetlen hozzáférésnek köszönhetően
- Kis tömeg

¹ vortex járókerék, ² csatornás járókerék